

COMPACT 8N COMPACT 10N

















ПРОДУМАННАЯ ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Ударопрочный противовес со встроенной защитой лестницы, двигателями переменного тока и штекером зарядного устройства
- > Усиленные ограждения с дополнительной вертикальной стойкой для максимальной прочности

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

- > Доступ ко всем рабочим местам: складные ограждения, боковые и продольные карманы для вилочных погрузчиков
- > IN/OUT usage* with full height driving and no load restriction Использование при ВХОДЕ/ ВЫХОДЕ * при движении на полной высоте и без ограничения нагрузки

УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

- Пропорциональные перемещения для точного движения (двигатели переменного тока)
- > Эргономичный верхний блок управления с поручнем и переключателем скоростей

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- > Haulotte Activ'Energy Management для ухода за аккумуляторами
- > Бортовые и удаленные инструменты настройки и диагностики с помощью Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen и телематического решения Sherpal


^{*} Compact 10 N:только для помещений



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	COMPACT 8N AE	COMPACT 10N AE
Рабочая высота	8 m	9.8 m
Высота платформы	6 m	7.8 m
Максимальная высота движения		7.8 m
Грузоподъемность - внутри помещения6 m	350 kg (2 pers.)	250 kg (2 pers.)
Грузоподъемность - снаружи помещения	350 kg (1 pers.)	NA
Грузоподъемность при раскладывании	120 kg	
А Длина платформы - снаружи помещения	2.4 m	
В Длина платформы - увеличенная	3.32 m	
Длина дополнительной секции	0.92 m	
Ширина платформы - снаружи помещения	0.8 m	
В ысота - в сложенном положении	2.23 m	2.35 m
Высота - при сложенных поручнях	1.82 m	1.94 m
Габаритная ширина	0.81 m	
Б Длина	2.5 m	
G Колесная база	1.86 m	
(H) Дорожный просвет - центр	12.5 cm	
Дорожный просвет при опущенных упорах	2 cm	
Скорость движения	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h	
Преодолеваемый угол	25 %	
Угол наклона (продольный/ поперечный)	3.5° / 1.5°	
Радиус поворота - снаружи помещения	2.05 m	
Не пачкающие шины	15 x 5	
Аккумуляторы	24 V - 225 Ah (C20)	
Емкость гидравлической системы	10 l	
Bec	2 120 kg	2 160 kg



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- > Haulotte Activ'Energy Management : Умное зарядное устройство CAN
- > Многовольтное зарядное устройство 27А
- > Доступ к батарее через откидной лоток
- > Индикатор уровня заряда батареи
- > Haulotte Activ'Screen (информация о заряде батареи, счетчик часов, сервисное оповещение и сбои в коде или в тексте ...)
- > Боковые и продольные карманы для вилочных погрузчиков
- > Складные ограждения
- > Расширение передней платформы
- > Двигатель переменного тока
- > Мобильный верхний пульт управления
- > 2 переключателя скоростей привода
- > Ручной аварийный спуск
- > Мобильное ограждение выбоин
- > Доступ к порталу мультиуслуг MyHaulotte
- > 2 передних рулевых колеса, 2 задних ведущих колеса
- > Твёрдые непачкающие шины
- > Сигнал движения
- > Электрическая система разблокировки тормозов
- > Вход в панель сброса

опции и дополнительное

- > Haulotte Activ Energy Management: автоматические или ручные системы наполнения аккумуляторной батареи водой
- > AGM батареи, не требующие технического обслуживания
- > Вторичная система защиты
- > Телематические решения
- > Подставка для труб
- > Защита панели управления
- > Входные распашные ворота
- > Дополнительная защита верхнего и нижнего блоков управления
- > Штепсильная розетка в корзине (110/ 230 В)
- > Рабочее освещение
- > Мигающий свет (одиночный, двойной или 360°)
- > Биологически разлагаемое гидравлическое масло
- > Гидравлическое масло для холодного климата

